
HK V0 590
Šok ventil

Karakteristike

Izvedba	izravno spajanje prirubnicom Brtva u obliku O prstena
Materijal	Kućište: pocinčani čelik Unutarnji dijelovi od čelika
Radni tlak	maks. 300 bara
Primjena	For hydraulic planetary motors





Napomena

Ovi ventili moraju biti namješteni ovisno o slučaju primjene.

Napomene uz narudžbu

Pod priborom se mogu kupiti opruge za druga područja namještanja

Artikl

Naziv	Protok max. (L/min)	za motor	Priključak	Područje namještanja min. (bar)	Područje namještanja max. (bar)	Težina (kg)
HK V0 590 0500	60	HK EPM, HK EPRM, HK HM BMP HD, HK HM BMR HD	G 1/2" - IG	40	180	0,80
HK V0 590 0490	60	HK EPMS, HK HM BMS	G 1/2" - IG	40	180	1,50
HK V0 590 0505	100	HK EPMT, HK HM BMT	G 3/4" - IG	40	180	1,85

Pribor

HK VML	Opruga za šok ventil
HK M HK V0590	Set vijaka za šok ventil HK V0590

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.