

### Karakteristike

<b>Primjena</b>	Zahvaljujući izvedbi s debelim stijenkama ovo je crijevo odlično prikladno za visokotlačne primjene.
<b>Izvedba</b>	paralelno valovit debele stijenke plosnato valovit
<b>Materijal crijeva</b>	Oplemenjeni čelik 1.4541
<b>Oplet</b>	2 opleta od 1.4301
<b>Temperatura min.</b>	-200 °C
<b>Temperatura max.</b>	550 °C
<b>Temperatura</b>	vrijedi samo za crijevo



### Napomena

Uz vrijednosti tlaka obratite pozornost na dinamičke i termičke faktore umanjenja.  
Navedene vrijednosti tlaka odnose se samo na crijeva.

### Napomene uz narudžbu

Ostale izvedbe na zahtjev

### Artikli

Naziv	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Tolerancije ID/ AD (mm)	Statički promjer luka (mm)	Dinamički promjer luka (mm)	Radni tlak 20°C (stat.) (bar)	Težina po m (kg)	Proizvodna duljina (m)
<b>DCB 020 S</b>	19,50	31,20	0,40	55	640	120,0	1,200	na zahtjev
<b>DCB 025 S</b>	25,60	39,70	0,40	70	710	100,0	1,700	na zahtjev
<b>DCB 032 S</b>	32,60	47,70	0,40	80	790	90,0	2,100	na zahtjev
<b>DCB 040 S</b>	39,60	56,00	0,50	100	900	80,0	2,700	10 do 12
<b>DCB 050 S</b>	51,00	69,50	0,50	130	1000	65,0	4,050	10 do 12
<b>DCB 065 S</b>	65,50	90,20	0,60	175	1100	50,0	5,400	10 do 12
<b>DCB 080 S</b>	76,10	102,30	0,60	200	1380	40,0	5,800	10 do 12
<b>DCB 100 S</b>	102,40	129,80	1,00	250	1500	32,0	8,400	10 do 12
<b>DCB 125 S</b>	127,50	157,50	1,00	325	1800	25,0	8,400	10 do 12
<b>DCB 150 S</b>	151,50	183,00	1,00	375	2300	20,0	9,600	10 do 12

### Varijante proizvoda

<b>DCA S</b>	Metalno crijevo, 1 oplet od 1.4301
<b>DCO S</b>	Metalno crijevo, bez opleta