# MILK
Crijevo za živežne namirnice

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Područje primjene** | Prehrambena industrija |
| **Unutrašnji sloj** | specijalna NBR guma, bijela, bez mirisa i toksina, općenito pogodna za živežne namirnice |
| **Umetak** | jako čvrsti, sintetički tekstilni umetak |
| **Vanjski sloj** | sintetička guma s velikom otpornošću na habanje, ozon i vremenske neprilike |
| **Norma** | Prema europskim normama i FDA direktivi |
| **Boja** | plava |
| **Temperatura min.** | -40 °C |
| **Temperatura max.** | 80 °C |
| **Mediji** | mlijeko<br>jestivo ulje<br>itd. |




## Napomena

Za čišćenje sredstvima za ispiranje crijevo je kratkotrajno otporno do 110 °C.

## Artikl

| Naziv | Col | Unutarnji Ø (mm) | Vanjski Ø (mm) | Debljina stjenki (mm) | Radni tlak (bar) | Tlak pucanja (bar) | Radijus savijanja min. (mm) | Duljina valjaka (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MILK 38-7.5** | 1.1/2" | 38,0 | 51,0 | 7,5 | 6,0 | 30 | 380 | 40 |
| **MILK 45-7.5** | 1.3/4" | 44,5 | 57,5 | 7,5 | 6,0 | 30 | 445 | 40 |
| **MILK 51-8.5** | 2" | 50,8 | 68,0 | 8,5 | 6,0 | 30 | 510 | 40 |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*