

### Karakteristike

<b>Područje primjene</b>	Prehrambena industrija
<b>Unutrašnji sloj</b>	specijalna NBR guma, bijela, bez mirisa i toksina, općenito pogodna za živežne namirnice
<b>Umetak</b>	jako čvrsti, sintetički tekstilni umetak
<b>Vanjski sloj</b>	sintetička guma s velikom otpornošću na habanje, ozon i vremenske nepravilike
<b>Norma</b>	Prema europskim normama i FDA direktivi
<b>Boja</b>	plava
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	80 °C
<b>Mediji</b>	mlijeko jestivo ulje itd.



### Napomena

Za čišćenje sredstvima za ispiranje crijevo je kratkotrajno otporno do 110 °C.

### Artikli

Naziv	Col	Unutarnji Ø (mm)	Vanjski Ø (mm)	Debljina stjenki (mm)	Radni tlak (bar)	Tlak pucanja (bar)	Radius savijanja min. (mm)	Duljina valjaka (m)
<b>MILK 38-7.5</b>	1.1/2"	38,0	51,0	7,5	6,0	30	380	40
<b>MILK 45-7.5</b>	1.3/4"	44,5	57,5	7,5	6,0	30	445	40
<b>MILK 51-8.5</b>	2"	50,8	68,0	8,5	6,0	30	510	40