

BETON 40

Crijevo za transport betona

HANSA FLEX

Karakteristike

Područje primjene	Građevinska industrija
Posebna obilježja	perforirano
Norma	DIN 53516
Unutrašnji sloj	izolacijska guma s velikom otpornošću na habanje
Umetak	jako čvrsti sintetički tekstilni umetak s bakrenom pletenicom
Vanjski sloj	sintetička guma s velikom otpornošću na habanje, ozon i vremenske nepravilnosti
Boja	crna
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	70 °C
Mediji	žbuka, beton, estrih



Artikli

Naziv	Col	Unutarnji Ø (mm)	Vanjski Ø (mm)	Radni tlak (bar)	Tlak pucanja (bar)	Radius savijanja min. (mm)	Duljina valjaka (m)
BETON 40-25-38	1"	25,4	38,0	40,0	120	110	40
BETON 40-32-46	1.1/4"	32,0	46,0	40,0	120	160	40
BETON 40-35-49	1.3/8"	35,0	49,0	40,0	120	175	40
BETON 40-38-54	1.1/2"	38,0	54,0	40,0	120	190	40
BETON 40-50-68	2"	50,8	68,0	40,0	120	280	40
BETON 40-63.5-83.5	2.1/2"	63,5	83,5	40,0	120	375	40