# BETON 40

Crijevo za transport betona

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Područje primjene** | Građevinska industrija |
| **Posebna obilježja** | perforirano |
| **Norma** | DIN 53516 |
| **Unutrašnji sloj** | izolacijska guma s velikom otpornošću na habanje |
| **Umetak** | jako čvrsti sintetički tekstilni umetak s bakrenom pletenicom |
| **Vanjski sloj** | sintetička guma s velikom otpornošću na habanje, ozon i vremenske neprilike |
| **Boja** | crna |
| **Temperatura min.** | -40 °C |
| **Temperatura max.** | 70 °C |
| **Mediji** | žbuka, beton, estrih |




## Artikl

| Naziv | Col | Unutarnji Ø (mm) | Vanjski Ø (mm) | Radni tlak (bar) | Tlak pucanja (bar) | Radijus savijanja min. (mm) | Duljina valjaka (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BETON 40-25-38** | 1" | 25,4 | 38,0 | 40,0 | 120 | 110 | 40 |
| **BETON 40-32-46** | 1.1/4" | 32,0 | 46,0 | 40,0 | 120 | 160 | 40 |
| **BETON 40-35-49** | 1.3/8" | 35,0 | 49,0 | 40,0 | 120 | 175 | 40 |
| **BETON 40-38-54** | 1.1/2" | 38,0 | 54,0 | 40,0 | 120 | 190 | 40 |
| **BETON 40-50-68** | 2" | 50,8 | 68,0 | 40,0 | 120 | 280 | 40 |
| **BETON 40-63.5-83.5** | 2.1/2" | 63,5 | 83,5 | 40,0 | 120 | 375 | 40 |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*