


BETON 40

Crijevo za transport betona

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|-------------------|---|
| Područje primjene | Građevinska industrija |
| Posebna obilježja | perforirano |
| Norma | DIN 53516 |
| Unutrašnji sloj | izolacijska guma s velikom otpornošću na habanje |
| Umetak | jako čvrsti sintetički tekstilni umetak s bakrenom pletenicom |
| Vanjski sloj | sintetička guma s velikom otpornošću na habanje, ozon i vremenske nepravilike |
| Boja | crna |
| Temperatura min. | -40 °C |
| Temperatura max. | 70 °C |
| Mediji | žbuka, beton, estrih |



Artikli

| Naziv | Col | Unutarnji Ø (mm) | Vanjski Ø (mm) | Radni tlak (bar) | Tlak pucanja (bar) | Radius savijanja min. (mm) | Duljina valjaka (m) |
|--------------------|--------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|
| BETON 40-25-38 | 1" | 25,4 | 38,0 | 40,0 | 120 | 110 | 40 |
| BETON 40-32-46 | 1.1/4" | 32,0 | 46,0 | 40,0 | 120 | 160 | 40 |
| BETON 40-35-49 | 1.3/8" | 35,0 | 49,0 | 40,0 | 120 | 175 | 40 |
| BETON 40-38-54 | 1.1/2" | 38,0 | 54,0 | 40,0 | 120 | 190 | 40 |
| BETON 40-50-68 | 2" | 50,8 | 68,0 | 40,0 | 120 | 280 | 40 |
| BETON 40-63.5-83.5 | 2.1/2" | 63,5 | 83,5 | 40,0 | 120 | 375 | 40 |