

# PVC TRANSP ST

Crijevo od mekog PVC-a

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Područje primjene</b> | Prehrambena industrija  |
| <b>Posebna obilježja</b> | veoma otporno, savitljivo, otporno na tlak i habanje, UV zrake i vremenske utjecaje           |
| <b>Unutrašnji sloj</b>   | PVC pogodan za živežne namirnice  |
| <b>Umetak</b>            | uložena spirala od čelične žice   |
| <b>Vanjski sloj</b>      | PVC pogodan za živežne namirnice  |
| <b>Boja</b>              | prozirno  |
| <b>Temperatura min.</b>  | -5 °C   |
| <b>Temperatura max.</b>  | 60 °C   |
| <b>Mediji</b>            | voćni sokovi<br>mineralna voda<br>vina<br>tekuće živežne namirnice s do 15% sadržaja alkohola |



## Artikli

| Naziv             | Col    | Unutarnji Ø<br>(mm) | Vanjski Ø<br>(mm) | Tlak pucanja<br>(bar) | Vakuum<br>(bar) | Radius savijanja min.<br>(mm) | Duljina valjaka<br>(m) |
|-------------------|--------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|
| PVC 10 TRANSP ST  | 3/8"   | 10,0                | 16,0              | 21                    | 0,90            | 20                            | 50                     |
| PVC 12 TRANSP ST  | 1/2"   | 12,0                | 17,8              | 21                    | 0,90            | 25                            | 50                     |
| PVC 16 TRANSP ST  | 5/8"   | 16,0                | 21,7              | 18                    | 0,90            | 35                            | 50                     |
| PVC 19 TRANSP ST  | 3/4"   | 20,0                | 27,1              | 15                    | 0,90            | 50                            | 50                     |
| PVC 25 TRANSP ST  | 1"     | 25,4                | 33,3              | 15                    | 0,90            | 60                            | 50                     |
| PVC 32 TRANSP ST  | 1.1/4" | 31,8                | 40,1              | 13                    | 0,90            | 75                            | 50                     |
| PVC 38 TRANSP ST  | 1.1/2" | 38,1                | 46,7              | 12                    | 0,90            | 90                            | 50                     |
| PVC 51 TRANSP ST  | 2"     | 50,8                | 61,1              | 9                     | 0,80            | 125                           | 50                     |
| PVC 63 TRANSP ST  | 2.1/2" | 63,0                | 75,0              | 7                     | 0,70            | 150                           | 30                     |
| PVC 76 TRANSP ST  | 3"     | 76,0                | 89,9              | 6                     | 0,70            | 195                           | 30                     |
| PVC 102 TRANSP ST | 4"     | 101,6               | 116,3             | 6                     | 0,60            | 300                           | 30                     |