

# WA FA VA

Priključni element ... FA, VA

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

Područje primjene	Priključna armatura za metalna crijeva
Priključak 1	Nastavak cijevi, colni sa završecima za navarivanje
Oblik brtve 1	Priključak za zavarivanje
Norma	DIN EN 10216-5
Oblik izrade	ravno
Materijal	Oplemenjeni čelik 1.4571



## Napomene uz narudžbu

Ostale izvedbe na zahtjev

## Artikli

Naziv	DN	PN (bar)	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 013 FA VA	13	260	21,3	2,0	50
WA 016 FA VA	16	260	21,3	2,0	50
WA 020 FA VA	20	235	26,9	2,3	55
WA 025 FA VA	25	210	33,7	2,6	55
WA 032 FA VA	32	165	42,4	2,6	60
WA 040 FA VA	40	140	48,3	2,6	60
WA 050 FA VA	50	125	60,3	2,9	65
WA 065 FA VA	65	100	76,1	2,9	70
WA 080 FA VA	80	90	88,9	3,2	75
WA 100 FA VA	100	80	114,3	3,6	75
WA 125 FA VA	125	70	139,7	4,0	80
WA 150 FA VA	150	65	168,3	4,5	80

## Varijante proizvoda

WA FA