

# WA FA VA

Priključni element ... FA, VA

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

|                   |   |
|-------------------|---|
| Područje primjene | Priključna armatura za metalna crijeva              |
| Priključak 1      | Nastavak cijevi, colni sa završecima za navarivanje |
| Oblik brtve 1     | Priključak za zavarivanje                           |
| Norma             | DIN EN 10216-5                                      |
| Oblik izrade      | ravno   |
| Materijal         | Oplemenjeni čelik 1.4571                            |



## Napomene uz narudžbu

Ostale izvedbe na zahtjev

## Artikli

| Naziv        | DN  | PN (bar) | D1 (mm) | s (mm) | L1 (mm) |
|--------------|-----|----------|---------|--------|---------|
| WA 013 FA VA | 13  | 260      | 21,3    | 2,0    | 50      |
| WA 016 FA VA | 16  | 260      | 21,3    | 2,0    | 50      |
| WA 020 FA VA | 20  | 235      | 26,9    | 2,3    | 55      |
| WA 025 FA VA | 25  | 210      | 33,7    | 2,6    | 55      |
| WA 032 FA VA | 32  | 165      | 42,4    | 2,6    | 60      |
| WA 040 FA VA | 40  | 140      | 48,3    | 2,6    | 60      |
| WA 050 FA VA | 50  | 125      | 60,3    | 2,9    | 65      |
| WA 065 FA VA | 65  | 100      | 76,1    | 2,9    | 70      |
| WA 080 FA VA | 80  | 90       | 88,9    | 3,2    | 75      |
| WA 100 FA VA | 100 | 80       | 114,3   | 3,6    | 75      |
| WA 125 FA VA | 125 | 70       | 139,7   | 4,0    | 80      |
| WA 150 FA VA | 150 | 65       | 168,3   | 4,5    | 80      |

## Varijante proizvoda

WA FA