

# WA FL VA

Priključni element ... FL, VA

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

**Područje primjene** Priključna armatura za metalna crijeva

**Priključak 1** Nastavci cijevi

**Oblik brtve 1** Spoj za narezni prsten

**Norma** ISO 8434-1

**Kratica** BEL

**Oblik izrade** ravno

**Seriya** lagana

**Materijal** Oplemenjeni čelik 1.4571



## Napomena

Narezni prsten potrebno je završno montirati na kaljenom nastavku za predmontažu (VOM...).

Kao alternativu preporučujemo oblik priključka AFL odnosno AOL.

## Napomene uz narudžbu

Ostale izvedbe na zahtjev

## Artikli

Naziv	DN	PN (bar)	Seriya	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FL VA	4	250	6 L	6	1,0	25
WA 006 FL VA	6	250	8 L	8	1,0	30
WA 008 FL VA	8	240	10 L	10	1,0	30
WA 010 FL VA	10	200	12 L	12	1,0	30
WA 013 FL VA	13	250	15 L	15	1,5	32
WA 016 FL VA	16	160	18 L	18	1,5	32
WA 020 FL VA	20	160	22 L	22	1,5	36
WA 025 FL VA	25	100	28 L	28	2,0	40
WA 032 FL VA	32	100	35 L	35	2,0	45
WA 040 FL VA	40	100	42 L	42	2,0	45

## Varijante proizvoda

**WA FL** Priključni element ... FL, čelik, Čelik (može se variti)

**WA FL CU** Priključni element ... FL, bakar, Bakar