

WA FS VA

Priključni element ... FS, VA

HANSA FLEX

Karakteristike

Područje primjene Priključna armatura za metalna crijeva

Priključak 1 Nastavci cijevi

Oblik brtve 1 Spoj za narezni prsten

Norma ISO 8434-1
DIN 3861

Kratice BES

Oblik izrade ravno

Serijska teška

Materijal Oplemenjeni čelik 1.4571



Napomena

Narezni prsten potrebno je završno montirati na kaljenom nastavku za predmontažu (VOM...).

Kao alternativu preporučujemo oblik priključka AFS odnosno AOS

Napomene uz narudžbu

Ostale izvedbe na zahtjev

Artikli

Naziv	DN	PN (bar)	Serijska	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FS VA	4	300	8S	8	1,0	30
WA 006 FS VA	6	240	10 S	10	1,0	30
WA 008 FS VA	8	200	12 S	12	1,0	30
WA 010 FS VA	10	283	14 S	14	1,5	35
WA 013 FS VA	13	261	16 S	16	1,5	35
WA 016 FS VA	16	287	20 S	20	2,0	40
WA 020 FS VA	20	229	25 S	25	2,0	45
WA 025 FS VA	25	243	30 S	30	2,5	50
WA 032 FS VA	32	221	38 S	38	3,0	55

Varijante proizvoda

WA FS Priključni element ... FS, čelik, Čelik (može se variti)