KP 400
Kompaktno crijevo

Karakteristike

Područje primjene	Srednjetlačna do visokotlačna cirkulacija s uskim mjestom za ugradnju
Norma	EN 856 R12
Unutrašnji sloj	sintetička guma otporna na ulje
Umetak	četiri spiralna umetka od čelične žice najveće čvrstoće
Vanjski sloj	sintetička guma s velikom otpornošću na habanje, ozon i vremenske neprilike
Boja	crna
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	121 °C
Mediji	mineralno ulje glikol emulzije vode i glikola voda (0 °C do + 70 °C)



Artikl

Naziv	DN*	Veličina	Col	Unutarnji Ø (mm)	Vanjski Ø (mm)	Radni tlak (bar)	Ispitni tlak (bar)	Tlak pucanja (bar)	Radijus savijanja min. (mm)
KP 410	10	6	3/8"	9,5	20,3	280,0	560	1120	65
KP 413	12	8	1/2"	12,7	23,8	280,0	560	1120	90
KP 416	16	10	5/8"	15,9	27,4	280,0	560	1120	100
KP 420	19	12	3/4"	19,0	30,7	280,0	560	1120	120
KP 425	25	16	1"	25,4	38,0	280,0	560	1120	155

DN = nazivni promjer, nazivna širina

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.