


# NY 800 NC (R8)

Visokotlačno crijevo od termoplasta, električni nevodljivo

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

<b>Područje primjene</b>	Visokotlačni kružni tokovi opća primjena
<b>Posebna obilježja</b>	velika otpornost na ozon i habanje vrlo dobra čvrstoća kod naizmjeničnog savijanja neznatno povećanje volumena
<b>Norma</b>	SAE J517 - 100 R8 ne vodljiv
<b>Unutrašnji sloj</b>	poliester elastomer
<b>Umetak</b>	pletene umetak od aramida
<b>Vanjski sloj</b>	Poliuretana
<b>Boja</b>	narančasta
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Promjena dužine</b>	+ 0 % do - 1 %
<b>Mediji</b>	mineralno ulje sintetička ulja emulzije vode i ulja (do + 60 °C) voda (0 °C do + 60 °C)



## Napomena

Električna provodljivost < 50µA prema DIN EN 855

## Artikli

Naziv	DN*	Veličina	Col	Unutarnji Ø (mm)	Vanjski Ø (mm)	Radni tlak (bar)	Tlak pucanja (bar)	Radius savijanja min. (mm)
NY 804 NC	5	3	3/16"	5,0	8,9	350,0	1400	30
NY 806 NC	6	4	1/4"	6,5	11,5	350,0	1400	50
NY 808 NC	8	5	5/16"	8,1	13,4	300,0	1200	55
NY 810 NC	10	6	3/8"	9,7	15,5	280,0	1120	60
NY 813 NC	12	8	1/2"	13,0	19,9	245,0	980	80
NY 820 NC	19	12	3/4"	19,5	26,9	165,0	660	150
NY 825 NC	25	16	1"	25,9	34,2	140,0	560	200

DN = nazivni promjer, nazivna širina