

# WA AFS

Priključni element ... AFS, čelik

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

Područje primjene	Priključna armatura za metalna crijeva
Priključak 1	metrički navoji matice
Oblik brtve 1	24° vanjski konus
Norma	odgovara protupriključku prema DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1
Kratice	DKS
Oblik izrade	ravno
Serijska	teška
Materijal	Čelik



## Napomena

Varena izvedba samo od oplemenjenog čelika  
Navedene veličine ključeva su orijentacijske vrijednosti!

## Napomene uz narudžbu

Ostale izvedbe na zahtjev

## Artikli

Naziv	DN	PN (bar)	G1	Serijska	S1 (mm)
WA 004 AFS	4	630	M 16 x 1,5	8S	19,0
WA 006 AFS	6	630	M 18 x 1,5	10 S	22,0
WA 008 AFS	8	630	M 20 x 1,5	12 S	24,0
WA 010 AFS	10	630	M 22 x 1,5	14 S	27,0
WA 013 AFS	13	400	M 24 x 1,5	16 S	30,0
WA 016 AFS	16	400	M 30 x 2	20 S	36,0
WA 020 AFS	20	400	M 36 x 2	25 S	41,0
WA 025 AFS	25	250	M 42 x 2	30 S	50,0
WA 032 AFS	32	250	M 52 x 2	38 S	60,0

## Varijante proizvoda

WA AFS VA Priključni element ... AFS, VA, Oplemenjeni čelik