

# WA AJ

Priključni element ... AJ, čelik

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

Područje primjene Priključna armatura za metalna crijeva

Priključak 1 UN/UNF navoji matice

Oblik brtve 1 74° unutarnji konus

Norma SAE J514

Kratika DKJ

Oblik izrade ravno

Materijal Čelik



## Napomena

Varena izvedba samo od oplemenjenog čelika

Navedene veličine ključeva su orijentacijske vrijednosti!

## Napomene uz narudžbu

Ostale izvedbe na zahtjev

## Artikli

| Naziv     | DN | PN (bar) | G1              | S1 (mm) |
|-----------|----|----------|-----------------|---------|
| WA 006 AJ | 6  | 275      | 7/16" -20 UNF   | 14,0    |
| WA 008 AJ | 8  | 275      | 1/2" -20 UNF    | 17,0    |
| WA 010 AJ | 10 | 275      | 9/16" - 18 UNF  | 19,0    |
| WA 013 AJ | 13 | 275      | 3/4" - 16 UNF   | 24,0    |
| WA 016 AJ | 16 | 210      | 7/8" -14 UNF    | 27,0    |
| WA 020 AJ | 20 | 210      | 1.11/16" -12 UN | 32,0    |
| WA 025 AJ | 25 | 170      | 1,5/16" -12 UN  | 41,0    |
| WA 032 AJ | 32 | 140      | 1,5/8" -12 UN   | 50,0    |
| WA 040 AJ | 40 | 105      | 1,7/8" -12 UN   | 60,0    |
| WA 050 AJ | 50 | 80       | 2,1/2" -12 UN   | 75,0    |

## Varijante proizvoda

WA AJ VA Priključni element ... AJ, VA, Oplemenjeni čelik