

WA FL CU

Priključni element ... FL, bakar

HANSA FLEX

Karakteristike

Područje primjene Priključna armatura za metalna crijeva

Priključak 1 Nastavci cijevi

Oblik brtve 1 Spoj za narezni prsten

Norma ISO 8434-1
DIN 3861

Kratice BEL

Oblik izrade ravno

Serijski lagana

Materijal Bakar



Napomena

Narezni prsten potrebno je završno montirati na kaljenom nastavku za predmontažu (VOM...).

Kao alternativu preporučujemo oblik priključka AFL odnosno AOL.

Napomene uz narudžbu

Ostale izvedbe na zahtjev

Artikli

Naziv	DN	Serijski	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 008 FL CU	8	10 L	10	1,0	30
WA 010 FL CU	10	12 L	12	1,0	30
WA 013 FL CU	13	15 L	15	1,5	32
WA 016 FL CU	16	18 L	18	1,5	32
WA 020 FL CU	20	22 L	22	1,5	36
WA 025 FL CU	25	28 L	28	2,0	40
WA 032 FL CU	32	35 L	35	2,0	45

Varijante proizvoda

WA FL Priključni element ... FL, čelik, Čelik (može se variti)

WA FL VA Priključni element ... FL, VA, Oplemenjeni čelik 1.4571