

# WA HB

Priključni element ... HB, čelik

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

**Područje primjene** Priključna armatura za metalna crijeva

**Priključak 1** BSP vanjski navoj, cilindrični

**Oblik brtve 1** 60° unutarnji konus

**Norma** ISO 228-1  
ISO 8434-6  
BS 5200

**Kratika** AGR

**Oblik izrade** ravno

**Materijal** Čelik



## Napomena

Varena izvedba samo od oplemenjenog čelika

Navedene veličine ključeva su orijentacijske vrijednosti!

## Napomene uz narudžbu

Ostale izvedbe na zahtjev

## Artikli

Naziv	DN	PN (bar)	G1	SW (mm)
WA 006 HB	6	350	G 1/4"	19
WA 010 HB	10	350	G 3/8"	22
WA 013 HB	13	315	G 1/2"	27
WA 016 HB	16	315	G 5/8"	30
WA 020 HB	20	250	G 3/4"	32
WA 025 HB	25	200	G 1"	41
WA 032 HB	32	160	G 1.1/4"	50
WA 040 HB	40	125	G 1.1/2"	55
WA 050 HB	50	80	G 2"	70

## Varijante proizvoda

WA HB VA Priključni element ... HB, VA, Oplemenjeni čelik