

# WA HJ

Priključni element ... HJ, čelik

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

Područje primjene Priključna armatura za metalna crijeva

Priključak 1 UN/UNF vanjski navoji


Oblik brtve 1 74° vanjski konus

Norma SAE J514

Kratica AGJ

Oblik izrade ravno

Materijal Čelik



## Napomena

Varena izvedba samo od oplemenjenog čelika

Navedene veličine ključeva su orijentacijske vrijednosti!

## Napomene uz narudžbu

Ostale izvedbe na zahtjev

## Artikli

Naziv	DN	PN (bar)	G1	SW (mm)
WA 006 HJ	6	345	7/16" -20 UNF	14
WA 008 HJ	8	345	1/2" -20 UNF	14
WA 010 HJ	10	345	9/16" - 18 UNF	19
WA 013 HJ	13	310	3/4" - 16 UNF	22
WA 016 HJ	16	240	7/8" -14 UNF	24
WA 020 HJ	20	240	1.1/16" -12 UN	27
WA 025 HJ	25	210	1,5/16" -12 UN	36
WA 032 HJ	32	170	1,5/8" -12 UN	46
WA 040 HJ	40	140	1,7/8" -12 UN	50
WA 050 HJ	50	115	2,1/2" -12 UN	65

## Varijante proizvoda

WA HJ VA Priključni element ... HJ, VA, Oplemenjeni čelik