

# WA HL VA

Priključni element ... HL, VA

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

**Područje primjene** Priključna armatura za metalna crijeva

**Priključak 1** metrički vanjski navoji, cilindrični

**Oblik brtve 1** 24° unutarnji konus

**Norma** DIN 2353  
ISO 8434-1

**Kratice** CEL

**Oblik izrade** ravno

**Serijski** lagana

**Materijal** Oplemenjeni čelik



## Napomena

Navedene veličine ključeva su orijentacijske vrijednosti!

## Napomene uz narudžbu

Ostale izvedbe na zahtjev

## Artikli

| Naziv        | DN | PN (bar) | G1         | Serijski | SW (mm) |
|--------------|----|----------|------------|----------|---------|
| WA 004 HL VA | 4  | 250      | M 12 x 1,5 | 6 L      | 14      |
| WA 006 HL VA | 6  | 250      | M 14 x 1,5 | 8 L      | 17      |
| WA 008 HL VA | 8  | 250      | M 16 x 1,5 | 10 L     | 17      |
| WA 010 HL VA | 10 | 250      | M 18 x 1,5 | 12 L     | 19      |
| WA 013 HL VA | 13 | 250      | M 22 x 1,5 | 15 L     | 22      |
| WA 016 HL VA | 16 | 160      | M 26 x 1,5 | 18 L     | 27      |
| WA 020 HL VA | 20 | 160      | M 30 x 2   | 22 L     | 32      |
| WA 025 HL VA | 25 | 100      | M 36 x 2   | 28 L     | 41      |
| WA 032 HL VA | 32 | 100      | M 45 x 2   | 35 L     | 46      |
| WA 040 HL VA | 40 | 100      | M 52 x 2   | 42 L     | 55      |

## Varijante proizvoda

**WA HL** Priključni element ... HL, čelik, Čelik (može se variti)