NSFA Typ C

Postrojenje za filtriranje u sporednoj struji, tip C

Karakteristike

Mediji mineralno ulje
sintetička ulja
ulja za turbine
biljna ulja



Opis

Postrojenja za filtriranje u sporednoj struji povećavaju pouzdanost i radnu spremnost mnogih hidrauličkih sustava i sustava podmazivanja uljem.
Filtriranje ulja ne samo da produljava vijek trajanja medija već i cjelokupnog postrojenja.
Korištenjem u sporednoj struji filtar može raditi stalno i neovisno o promjenama tlaka i volumenske struje u glavnom sustavu.
Karakteristike uređaja su kompaktna konstrukcija i niska razina buke.

Napomene uz narudžbu

Sva postrojenja za filtriranje isporučuju se bez filtrirajućeg elementa.
Druge volumenske struje i snage motora na upit.

Dodatne informacije

Dvostruko postrojenje za filtriranje, potrebna su 2 filtrirajuća elementa.
Postrojenja za filtriranje mogu se iznajmiti po danima, tjednima i mjesecima.
Naši servisni tehničari izvode montažu i puštanje u pogon uz nadoplatu.
Trajanje fitriranja uglavnom ovisi o stupnju onečišćenosti medija.

Artikl

Naziv	Napon	Snaga (kW)	Volumenska struja max. (L/min)	Veličina postrojenja*	Težina (kg)
NSFA TYP C 80/400V 3.0	400 V	3,0	80,0		45
NSFA TYP C 80/380 V 3.0	380 V	3,0	80,0	do 2500 litara	45

Veličina uređaja sadrži samo orijentacijske vrijednosti

Pribor

FI ND E UF Filtarski element za niskotlačni filtar UF

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.