

# NSFA Typ C

Postrojenje za filtriranje u sporednoj struji, tip C

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

**Mediji** mineralno ulje  
sintetička ulja  
ulja za turbine  
biljna ulja



## Opis

Postrojenja za filtriranje u sporednoj struji povećavaju pouzdanost i radnu spremnost mnogih hidrauličkih sustava i sustava podmazivanja uljem. Filtriranje ulja ne samo da produljava vijek trajanja medija već i cjelokupnog postrojenja. Korištenjem u sporednoj struji filter može raditi stalno i neovisno o promjenama tlaka i volumenske struje u glavnom sustavu. Karakteristike uređaja su kompaktna konstrukcija i niska razina buke.

## Napomene uz narudžbu

Sva postrojenja za filtriranje isporučuju se bez filtrirajućeg elementa.  
Druge volumenske struje i snage motora na upit.

## Dodatne informacije

Dvostruko postrojenje za filtriranje, potrebna su 2 filtrirajuća elementa.  
Postrojenja za filtriranje mogu se iznajmiti po danima, tjednima i mjesecima.  
Naši servisni tehničari izvode montažu i puštanje u pogon uz nadoplatu.  
Trajanje filtriranja uglavnom ovisi o stupnju onečišćenosti medija.

## Artikli

Naziv	Napon	Snaga (kW)	Volumenska struja max. (L/min)	Veličina postrojenja*	Težina (kg)
NSFA TYP C 80/400V 3.0	400 V	3,0	80,0		45
NSFA TYP C 80/380 V 3.0	380 V	3,0	80,0	do 2500 litara	45

Veličina uređaja sadrži samo orijentacijske vrijednosti

## Pribor

**FI ND E UF** Filtrarski element za niskotlačni filter UF