NSFA Typ D

Postrojenje za filtriranje u sporednoj struji, tip D

Karakteristike

Mediji mineralno ulje
sintetička ulja
ulja za turbine
biljna ulja



Opis

Postrojenja za filtriranje u sporednoj struji povećavaju pouzdanost i radnu spremnost mnogih hidrauličkih sustava i sustava podmazivanja uljem.
Filtriranje ulja ne samo da produljava vijek trajanja medija već i cjelokupnog postrojenja.
Korištenjem u sporednoj struji filtar može raditi stalno i neovisno o promjenama tlaka i volumenske struje u glavnom sustavu.
Karakteristike uređaja su kompaktna konstrukcija i niska razina buke.

Napomene uz narudžbu

Sva postrojenja za filtriranje isporučuju se bez filtrirajućeg elementa.
Druge volumenske struje i snage motora na upit.

Dodatne informacije

Postrojenja za filtriranje mogu se iznajmiti po danima, tjednima i mjesecima.
Naši servisni tehničari izvode montažu i puštanje u pogon uz nadoplatu.
Trajanje fitriranja uglavnom ovisi o stupnju onečišćenosti medija.

Artikl

Naziv	Napon	Snaga (kW)	Volumenska struja max. (L/min)	Veličina postrojenja*	Težina (kg)
NSFA TYP D 10/400V 055	400 V	0,55	10,0		20
NSFA TYP D 20/230V 1.5	400 V	1,50	20,0	do 600 litara	15
NSFA TYP D 20/400V 1.5	400 V	1,50	20,0	do 600 litara	15
NSFA TYP D 40/230 V 1.5	230 V	1,50	40,0	do 1200 litara	18
NSFA TYP D 40/400V 1.5	400 V	1,50	40,0	do 1200 litara	23
NSFA TYP D 60/400V 1.5	400 V	1,50	60,0		23
NSFA TYP D 40/24 V 035	24 V	0,35	40,0	do 1200 litara	15
NSFA TYP D 10/380 V 055	380 V	0,55	10,0	do 1000 litara	20

Veličina uređaja sadrži samo orijentacijske vrijednosti

Pribor

FI ND E MA Filtarski element za niskotlačni filtar MA

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.