

# NSFA Typ D

Postrojenje za filtriranje u sporednoj struji, tip D

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

**Mediji** mineralno ulje  
sintetička ulja  
ulja za turbine  
biljna ulja



## Opis

Postrojenja za filtriranje u sporednoj struji povećavaju pouzdanost i radnu spremnost mnogih hidrauličkih sustava i sustava podmazivanja uljem. Filtriranje ulja ne samo da produljava vijek trajanja medija već i cjelokupnog postrojenja. Korištenjem u sporednoj struji filter može raditi stalno i neovisno o promjenama tlaka i volumenske struje u glavnom sustavu. Karakteristike uređaja su kompaktna konstrukcija i niska razina buke.

## Napomene uz narudžbu

Sva postrojenja za filtriranje isporučuju se bez filtrirajućeg elementa.  
Druge volumenske struje i snage motora na upit.

## Dodatne informacije

Postrojenja za filtriranje mogu se iznajmiti po danima, tjednima i mjesecima.  
Naši servisni tehničari izvode montažu i puštanje u pogon uz nadoplatu.  
Trajanje fitriranja uglavnom ovisi o stupnju onečišćenosti medija.

## Artikli

| Naziv                   | Napon | Snaga (kW) | Volumenska struja max. (L/min) | Veličina postrojenja* | Težina (kg) |
|-------------------------|-------|------------|--------------------------------|-----------------------|-------------|
| NSFA TYP D 10/400V 055  | 400 V | 0,55       | 10,0                           |                       | 20          |
| NSFA TYP D 20/230V 1.5  | 400 V | 1,50       | 20,0                           | do 600 litara         | 15          |
| NSFA TYP D 20/400V 1.5  | 400 V | 1,50       | 20,0                           | do 600 litara         | 15          |
| NSFA TYP D 40/230 V 1.5 | 230 V | 1,50       | 40,0                           | do 1200 litara        | 18          |
| NSFA TYP D 40/400V 1.5  | 400 V | 1,50       | 40,0                           | do 1200 litara        | 23          |
| NSFA TYP D 60/400V 1.5  | 400 V | 1,50       | 60,0                           |                       | 23          |
| NSFA TYP D 40/24 V 035  | 24 V  | 0,35       | 40,0                           | do 1200 litara        | 15          |
| NSFA TYP D 10/380 V 055 | 380 V | 0,55       | 10,0                           | do 1000 litara        | 20          |

Veličina uređaja sadrži samo orijentacijske vrijednosti

## Pribor

**FI ND E MA** Filtarski element za niskotlačni filter MA