


# NSFA Typ E

Postrojenje za filtriranje u sporednoj struji, tip E

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

|               |   |
|---------------|---|
| <b>Mediji</b> | mineralno ulje<br>sintetička ulja<br>ulja za turbine<br>biljna ulja |
|---------------|---|



## Opis

Postrojenja za filtriranje u sporednoj struji povećavaju pouzdanost i radnu spremnost mnogih hidrauličkih sustava i sustava podmazivanja uljem. Filtriranje ulja ne samo da produljava vijek trajanja medija već i cjelokupnog postrojenja. Korištenjem u sporednoj struji filter može raditi stalno i neovisno o promjenama tlaka i volumenske struje u glavnom sustavu. Karakteristike uređaja su kompaktna konstrukcija i niska razina buke.

## Napomene uz narudžbu

Sva postrojenja za filtriranje isporučuju se bez filtrirajućeg elementa.  
Druge volumenske struje i snage motora na upit.

## Dodatne informacije

Postrojenja za filtriranje mogu se iznajmiti po danima, tjednima i mjesecima.  
Naši servisni tehničari izvode montažu i puštanje u pogon uz nadoplatu.  
Trajanje filtriranja uglavnom ovisi o stupnju onečišćenosti medija.

## Artikli

| Naziv                         | Napon | Snaga (kW) | Volumenska struja max. (L/min) | Veličina postrojenja* | Težina (kg) |
|-------------------------------|-------|------------|--------------------------------|-----------------------|-------------|
| <b>NSFA TYP E 150/400V 55</b> | 400 V | 5,5        | 150,0                          |                       | 175         |

Veličina uređaja sadrži samo orijentacijske vrijednosti

## Pribor

**FI ND E MA** Filtarski element za niskotlačni filter MA