
SFS
Brtva SAE prirubnice, SFS

Karakteristike

Radni tlak	do 420 bara (6000PSI)
Boja	žuta + crna
Temperatura min.	-35 °C
Temperatura max.	110 °C
Mediji	Mineralna ulja
Montaža	na SAE prirubnice 3000 i 6000 PSI
Materijal	1) Poliuretan 57 Shore A (2) Poliuretan 95 Shore A





Opis

dobra otpornost na ekstruziju
dugi vijek trajanja
lagana montaža jer brtva i prirubnica prianjaju jedna uz drugu

Artikl

Naziv	Veličina prirubnice	D (mm)	e (mm)	B (mm)
SFS - 08	1/2"	25,4	2,85	4,2
SFS - 12	3/4"	31,8	2,85	4,2
SFS - 16	1"	39,7	2,85	4,2
SFS - 20	1.1/4"	44,5	2,85	4,2
SFS - 24	1.1/2"	53,8	2,85	4,2
SFS - 32	2"	63,4	2,85	4,2
SFS - 40	2.1/2"	76,2	2,85	4,2
SFS - 48	3"	91,9	2,85	4,2

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.