


# B NWO

Brtva klipa, B-NWO

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

Izvedba	Brtva klipa
Radni tlak	do 500 bara
Brzina klizanja max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	110 °C
Mediji	Mineralna ulja Emulzije vode
Montaža	na jednodijelnim klipovima
Materijal	(1) Prsten za vođenje: acetal smola (2) Brtva: NBR ojačan tkaninom
Primjena	Hidraulika



Toleranz / Tolerance							
D	d	L	R	P	G	Q	E
H11	±0,08	±0,2	±0,05	±0,1	±0,1	±0,08	±0,1



## Opis

potrebno malo mjesta  
visoki otpor ekstruziji.

## Napomene uz narudžbu

Obratite nam se kod posebnim pogonskih uvjeta (tekućina, temperatura, tlak ...).  
Moguć je i drugi materijal: FPM.

## Artikli

Naziv	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	R (mm)
B 393 314-NWO	100,0	80,00	14,5	6,35	94,15
B 411 334-NWO	104,5	85,00	13,0	6,35	98,90
B 472 393-NWO	120,0	100,00	14,5	6,35	114,10