



Karakteristike

Izvedba	Brtni set za šipke
Radni tlak	do 600 bara
Brzina klizanja max.	1,0 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	110 °C
Mediji	Mineralna ulja Emulzije vode
Montaža	na jednodijelnim klipovima
Materijal	(1) Dinamička brtva: PA + staklena vlakna (2) Statička brtva: NBR
Primjena	Hidraulika



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	h9	+0,20 0



Opis

potrebno malo mjesta
 Visoka sigurnost na ekstruziju.
 jednostavna montaža bez pomoćnog alata
 velika otpornost na habanje
 nisko habanje do pucanja i klizno habanje
 dugi vijek trajanja

Artikli

Naziv	D (mm)	d (mm)	L (mm)
GPK 90-1	90	69,0	8,1
GPK 100-1	100	79,0	8,1
GPK 110-1	110	89,0	8,1
GPK 120-1	120	99,0	8,1
GPK 125-1	125	104,0	8,1
GPK 130-1	130	109,0	8,1
GPK 140	140	119,0	8,1
GPK 150	150	129,0	8,1
GPK 160	160	139,0	8,1
GPK 180	180	159,0	8,1
GPK 190	190	169,0	8,1
GPK 200	200	179,0	8,1