

# GT
Traka za vođenje, GT


HANSA FLEX

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Izvedba** | Traka za vođenje |
| **Brzina klizanja max.** | 15,0 m/s |
| **Površinsko pritiskanje** | 2,5 N/mm2 |
| **Temperatura min.** | -100 °C |
| **Temperatura max.** | 200 °C |
| **Mediji** | Mineralna ulja |
| **Montaža** | umetnuti u utor |
| **Materijal** | PTBR |






| Toleranz / Tolerance | | |
|---|---|---|
| d | D | L |
| h8 | H9 | +0,20<br>0 |

## Napomena

Izračun poprečne sile; F= p x D x L x n
F= maksimalna poprečna sila (N)
p= Maksimalno površinsko prešanje (N/mm2)
D x L= projicirana površina (mm2)
n= broj prstena

## Opis

Mogućnost dostave kao robe u metrima.
mali koeficijent trenja.
Nema "stick-slip" efekta.
jednostavna obrada i montaža ugradnog utora

## Napomene uz narudžbu

Obratite nam se kod posebnim pogonskih uvjeta (tekućina, temperatura, tlak ...).

## Artikl

| Naziv | e (mm) | L (mm) |
|---|---|---|
| **GT 15 025-55** | 1,50 | 2,5 |
| **GT 15 032-55** | 1,50 | 3,2 |
| **GT 15 040-55** | 1,55 | 4,0 |
| **GT 15 042-30** | 1,50 | 4,2 |
| **GT 15 042-55** | 2,00 | 4,2 |
| **GT 15 063-55** | 1,50 | 6,3 |
| **GT 15 081-55** | 1,50 | 8,1 |
| **GT 15 097-55** | 1,50 | 9,7 |
| **GT 15 100-55** | 1,50 | 10,0 |
| **GT 15 200-55** | 1,50 | 20,0 |
| **GT 20 042-55** | 2,00 | 4,2 |
| **GT 20 063-55** | 2,00 | 6,3 |
| **GT 20 081-55** | 2,00 | 8,1 |
| **GT 20 097-55** | 2,00 | 9,7 |
| **GT 20 100-55** | 2,00 | 10,0 |
| **GT 20 120-55** | 2,00 | 12,0 |
| **GT 20 150-55** | 2,00 | 15,0 |
| **GT 20 200-55** | 2,00 | 20,0 |
| **GT 20 250-55** | 2,00 | 25,0 |
| **GT 20 300-55** | 2,00 | 30,0 |
| **GT 25 042-55** | 2,50 | 4,2 |
| **GT 25 056-55** | 2,50 | 5,6 |
| **GT 25 063-55** | 2,50 | 6,3 |
| **GT 25 081-55** | 2,50 | 8,1 |
| **GT 25 097-55** | 2,50 | 9,7 |
| **GT 25 100-55** | 2,50 | 10,0 |
| **GT 25 128-55** | 2,50 | 12,8 |
| **GT 25 150-55** | 2,50 | 15,0 |
| **GT 25 200-55** | 2,50 | 20,0 |
| **GT 25 250-55** | 2,50 | 25,0 |
| **GT 25 300-55** | 2,50 | 30,0 |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*

## Artikl

| Naziv | e (mm) | L (mm) |
|---|---|---|
| **GT 25 400-55** | 2,50 | 40,0 |
| **GT 30 096-55** | 3,00 | 9,6 |
| **GT 30 128-55** | 3,00 | 12,8 |
| **GT 30 150-55** | 3,00 | 15,0 |
| **GT 30 200-55** | 3,00 | 20,0 |
| **GT 30 250-55** | 3,00 | 25,0 |
| **GT 30 300-55** | 3,00 | 30,0 |
| **GT 30 400-55** | 3,00 | 40,0 |
| **GT 40 081-55** | 4,00 | 8,1 |
| **GT 40 097-55** | 4,00 | 9,7 |
| **GT 40 250-55** | 4,00 | 25,0 |
| **GT 40 500-55** | 4,00 | 50,0 |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*