

# GTH
Traka za vođenje, GTH


HANSA FLEX

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Brzina klizanja max.** | 1,0 m/s |
| **Tlačna čvrstoća prema DIN 53454 (N/mm2)** | 350 N/mm2 |
| **Površinsko pritiskanje** | 50 N/mm2 |
| **Temperatura min.** | -40 °C |
| **Temperatura max.** | 130 °C |
| **Mediji** | Mineralna ulja<br>Emulzije vode |
| **Montaža** | umetnuti u utor |
| **Materijal** | Prsten za vođenje: laminat od poliester smole i tkanine od sintetskih vlakana s grafitom |






| Toleranz / Tolerance | | |
|---|---|---|
| D | d | L |
| H9 | f8 | +0,20<br>0 |

## Napomena

Izračun poprečne sile; F= p x D x L x n
F= maksimalna poprečna sila (N)
p= Maksimalno površinsko prešanje (N/mm2)
D x L= projicirana površina (mm2)
n= broj prstena

## Opis

Mogućnost dostave kao robe u metrima.
jednostavna obrada i montaža ugradnog utora
mali koeficijent trenja.
visoka nosivost

## Napomene uz narudžbu

Obratite nam se kod posebnim pogonskih uvjeta (tekućina, temperatura, tlak ...).

## Artikl

| Naziv | e (mm) | L (mm) |
|---|---|---|
| **GTH 25 056** | 2,5 | 5,6 |
| **GTH 25 097** | 2,5 | 9,7 |
| **GTH 25 150** | 2,5 | 15,0 |
| **GTH 25 200** | 2,5 | 20,0 |
| **GTH 25 250** | 2,5 | 25,0 |
| **GTH 30 097** | 3,0 | 9,7 |
| **GTH 30 128** | 3,0 | 12,8 |
| **GTH 30 150** | 3,0 | 15,0 |
| **GTH 30 192** | 3,0 | 19,2 |
| **GTH 30 200** | 3,0 | 20,0 |
| **GTH 30 250** | 3,0 | 25,0 |
| **GTH 30 300** | 3,0 | 30,0 |
| **GTH 35 300** | 3,5 | 30,0 |
| **GTH 40 097** | 4,0 | 9,7 |
| **GTH 40 128** | 4,0 | 12,8 |
| **GTH 40 150** | 4,0 | 15,0 |
| **GTH 40 200** | 4,0 | 20,0 |
| **GTH 40 250** | 4,0 | 25,0 |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*