
O-Ringschnur 75° Shore FPM

O prstenasta uzica, 75SH FPM

Karakteristike

Izvedba	O prstenasta uzica
Boja	crna
Temperatura min.	-15 °C
Temperatura max.	200 °C
Materijal	FPM 75 Shore





Artikl

Naziv	S (mm)	Tolerancija
OR 178 FPM 75	1,78	+/- 0.20 mm
OR 240 FPM 75	2,40	+/- 0.20 mm
OR 250 FPM 75	2,50	+/- 0.20 mm
OR 300 FPM 75	3,00	+/- 0,25 mm
OR 400 FPM 75	4,00	+/- 0.30 mm
OR 450 FPM 75	4,50	+/- 0.30 mm
OR 500 FPM 75	5,00	+/- 0.30 mm
OR 534 FPM 75	5,34	+/- 0.30 mm
OR 570 FPM 75	5,70	+/- 0.30 mm
OR 600 FPM 75	6,00	+/- 0.30 mm
OR 700 FPM 75	7,00	+/- 0,40 mm
OR 800 FPM 75	8,00	+/- 0,40 mm
OR 900 FPM 75	9,00	+/- 0,40 mm

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.