


# HK K C E-Motor 12V

Elektromotor istosmjerna struja 12V

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

Izvedba	istosmjerni motor za industrijske primjene
Napon	12 V



## Artikli

Naziv	A	Ø B	Izvedba	Sn-aga	Smjer okretanja	Broj okretaja max.	Trajanje uključena S2	Trajanje uključena S3	Klasa zaštite	Vratilo	Težina
	(mm)	(mm)		(kW)		(rpm)	(min)	(%)			(kg)
HK KC 40	158,5	80,0	-	0,5	u oba smjera	2500	5,0	17,0	IP 54	Tip Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5	2,60
HK KC 78	215,5	112,5	s ventilatorom	1,5	udesno	2300	4,0	14,0	IP23	Tip X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,72
HK KC 85	158,5	80,0	s termičkom zaštitom	0,8	u oba smjera	3500	4,0	9,0	IP44	Tip Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5	2,60
HK KC 91	173,5	114,0	-	1,6	udesno	2600	3,0	7,5	IP 54	Tip X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	6,80
HK KC 96	207,5	131,0	s termičkom zaštitom	2,4	udesno	2600	1,0	8,0	IP 54	Tip X Ø16,8 x 8,0 x 7,0	11,28
HK KC 98	183,0	114,0	-	1,5	udesno	2300	2,0	8,0	IP 54	Tip X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,14
HK KC 102	173,5	114,0	s termičkom zaštitom	1,6	udesno	2600	3,0	7,5	IP 54	Tip X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	6,70

## Pribor

HK K REL	Startni relej za istosmjerni elektromotor
HK K CAP	Zaštitni poklopac za istosmjerni elektromotor