

HK K C E-Motor 12V

Elektromotor istosmjerna struja 12V

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|---------|--|
| Izvedba | istosmjerni motor za industrijske primjene |
| Napon | 12 V |



Artikli

| Naziv | A | Ø B | Izvedba | Sn-aga | Smjer okretanja | Broj okretaja max. | Trajanje uključena S2 | Trajanje uključena S3 | Klasa zaštite | Vratilo | Težina |
|-----------|-------|-------|----------------------|--------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|--------|
| | (mm) | (mm) | | (kW) | | (rpm) | (min) | (%) | | | (kg) |
| HK KC 40 | 158,5 | 80,0 | - | 0,5 | u oba smjera | 2500 | 5,0 | 17,0 | IP 54 | Tip Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5 | 2,60 |
| HK KC 78 | 215,5 | 112,5 | s ventilatorom | 1,5 | udesno | 2300 | 4,0 | 14,0 | IP23 | Tip X Ø17,9 x 8,3 x 9,0 | 7,72 |
| HK KC 85 | 158,5 | 80,0 | s termičkom zaštitom | 0,8 | u oba smjera | 3500 | 4,0 | 9,0 | IP44 | Tip Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5 | 2,60 |
| HK KC 91 | 173,5 | 114,0 | - | 1,6 | udesno | 2600 | 3,0 | 7,5 | IP 54 | Tip X Ø17,9 x 8,3 x 9,0 | 6,80 |
| HK KC 96 | 207,5 | 131,0 | s termičkom zaštitom | 2,4 | udesno | 2600 | 1,0 | 8,0 | IP 54 | Tip X Ø16,8 x 8,0 x 7,0 | 11,28 |
| HK KC 98 | 183,0 | 114,0 | - | 1,5 | udesno | 2300 | 2,0 | 8,0 | IP 54 | Tip X Ø17,9 x 8,3 x 9,0 | 7,14 |
| HK KC 102 | 173,5 | 114,0 | s termičkom zaštitom | 1,6 | udesno | 2600 | 3,0 | 7,5 | IP 54 | Tip X Ø17,9 x 8,3 x 9,0 | 6,70 |

Pribor

| | |
|----------|---|
| HK K REL | Startni relej za istosmjerni elektromotor |
| HK K CAP | Zaštitni poklopac za istosmjerni elektromotor |