

CHEM EPDM SD

Usisno crijevo za transport kemikalija

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|------------------------------|--|
| Područje primjene | Kemijska industrija Morska i industrijska potrošna voda |
| Posebna obilježja | prikladno kao tlačno crijevo za kemijsku industriju |
| Norma | DIN EN 12115 |
| Unutrašnji sloj | crna, glatka EPDM guma otporna na kemikalije |
| Umetak | dva jako čvrsta tekstilna umetka, dvije spirale od čelične niti i dvije antistatičke bakrene pletenice |
| Vanjski sloj | CR guma otporna na habanje, vatru, ozon i vremenske utjecaje |
| Boja | crna |
| Temperaturno područje | min. savitljivo do -35°C maks. ovisno o mediju 95°C najviše temperature do 120°C |



Artikli

| Naziv | Col | Unutarnji Ø (mm) | Vanjski Ø (mm) | Radni tlak (bar) | Tlak pucanja (bar) | Vakuum (bar) | Radius savijanja min. (mm) | Duljina valjaka (m) |
|---------------------|--------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|
| CHEM 19-6 EPDM SD | 3/4" | 19,0 | 31 | 16,0 | 64 | 0,9 | 125 | 40 |
| CHEM 25-6 EPDM SD | 1" | 25,4 | 37 | 16,0 | 64 | 0,9 | 150 | 40 |
| CHEM 32-6 EPDM SD | 1.1/4" | 32,0 | 44 | 16,0 | 64 | 0,9 | 175 | 40 |
| CHEM 38-6.5 EPDM SD | 1.1/2" | 38,0 | 51 | 16,0 | 64 | 0,9 | 225 | 40 |
| CHEM 50-7 EPDM SD | 2" | 50,8 | 67 | 16,0 | 64 | 0,9 | 275 | 40 |
| CHEM 63-8 EPDM SD | 2.1/2" | 63,5 | 79 | 16,0 | 64 | 0,9 | 300 | 40 |
| CHEM 76-8 EPDM SD | 3" | 76,2 | 92 | 16,0 | 64 | 0,8 | 350 | 40 |
| CHEM 102-8 EPDM SD | 4" | 101,6 | 118 | 16,0 | 64 | 0,8 | 450 | 40 |