

# AGRI WAS LR

Plosnato crijevo za vodu

## Karakteristike

<b>Područje primjene</b>	Agrarna tehnika Industrija i građevinsko obrtništvo
<b>Posebna obilježja</b>	velika mogućnost opterećenja zahvaljujući umecima velike otpornost na pucanje
<b>Unutrašnji sloj</b>	PVC
<b>Umetak</b>	Tekstilni umetak
<b>Vanjski sloj</b>	NBR s uzdužnim zaštitnim rebrima
<b>Boja</b>	crna
<b>Temperatura min.</b>	-20 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Mediji</b>	Voda zrak ulje benzin



## Napomena

prikladan i za zrak, ulje, benzin

## Artikli

Naziv	Col	Unutarnji Ø (mm)	Debljina stjenki (mm)	Radni tlak (bar)	Duljina valjaka (m)
AGRI WAS 19 LR	3/4"	19	1,5	25,0	100
AGRI WAS 25 LR	1"	25	1,5	25,0	100
AGRI WAS 32 LR	1.1/4"	32	1,5	20,0	100
AGRI WAS 38 LR	1.1/2"	38	1,5	16,0	100
AGRI WAS 52 LR	2"	52	2,0	16,0	100
AGRI WAS 65 LR	2.1/2"	65	2,0	16,0	100
AGRI WAS 76 LR	3"	75	2,5	16,0	100
AGRI WAS 90 LR	3.1/2"	90	2,5	16,0	100
AGRI WAS 102 LR	4"	102	2,5	16,0	100
AGRI WAS 127 LR	5"	127	3,0	16,0	100
AGRI WAS 152 LR	6"	152	3,0	16,0	100

BD = radni tlak