BKR BH HB

Pipac za bušaći čekić

Karakteristike

Područje primjene	za opskrbu komprimiranim zrakom na gradilištu, kompresora, crijeva i čekića.
Priključak 1 + 2	BSP vanjski navoj, cilindrični
Norma	DIN 20030
Opseg isporuke	s mjedenim pipcem i polugom od temper lijeva
Temperatura min.	-15 °C
Temperatura max.	80 °C
Mediji	komprimirani zrak
Materijal	Temper lijev
Površinska zaštita	galvanski premaz



Napomena

Ulazni navoji s protumaticom SW 32/41

Ventili bušećeg čekića DIN 20030 bez graničnika poluge, bez odzračivanja.

Opis

Samobrtveći; pod tlakom pomični stožac slavine pritišće uz kućište i brtvi slavinu. Tako ne dolazi do trošenja brtvi.

Artikl

Naziv	DN*	G1 + G2	h (mm)	l (mm)	SW (mm)	Radni tlak bari
BKR BH NW 20 HB	12	G 3/4" -14	85	110	32	PN 10
BKR BH NW 25 HB	16	G 1" -11	95	120	36	PN 10

DN = nazivni promjer, nazivna širina – G1 + G2 = navoji priključaka 1+2 – SW = širina ključa

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.