

Karakteristike

| | |
|---------------------------|---|
| Područje primjene | u građevini, rudarstvu i gradnji tunela |
| Priključak 1 | BSP navoji matice |
| Oblik brtve 1 | Vanjski konus |
| Priključak 2 | Priključak crijeva |
| Norma | DIN 8537/20.033 |
| Opseg isporuke | Pretorne matice i stožasti tuljak |
| Temperatura min. | -40 °C |
| Temperatura max. | 95 °C |
| Mediji | komprimirani zrak, voda |
| Materijal | Čelik Temper lijev |
| Površinska zaštita | galvanski premaz |



Napomena

Spojiti stezaljkama crijeva DIN 20039 B

Stožasti tuljci s konusom 1:3 u načelu imaju dodatnu O prstenastu brtvu.

Artikli

| Naziv | za crijevo unutrašnjeg promjera (mm) | G1 | Ø ID (mm) | Duljina (mm) | b (mm) | Konus | Ø Sigurnosni vijenac (mm) | Radni tlak bari |
|------------------|--------------------------------------|------------|-----------|--------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|
| KT UEM 3/4-10 MM | 10 | G 3/4" -14 | 8,00 | 70 | 58 | 1:4 | 21 | PN 25 |
| KT UEM 3/4-13 MM | 13 | G 3/4" -14 | 10,00 | 79 | 58 | 1:4 | 21 | PN 25 |
| KT UEM 3/4-15 MM | 15 | G 3/4" -14 | 12,00 | 79 | 58 | 1:4 | 26 | PN 25 |
| KT UEM 3/4-19 MM | 19 | G 3/4" -14 | 13,00 | 80 | 58 | 1:4 | 33 | PN 25 |
| KT UEM 1-10 MM | 10 | G 1" -11 | 7,50 | 83 | 65 | 1:3 | 21 | PN 25 |
| KT UEM 1-13 MM | 13 | G 1" -11 | 10,00 | 85 | 65 | 1:3 | 22 | PN 25 |
| KT UEM 1-15 MM | 15 | G 1" -11 | 12,00 | 85 | 65 | 1:3 | 26 | PN 25 |
| KT UEM 1-19 MM | 19 | G 1" -11 | 15,00 | 85 | 65 | 1:3 | 33 | PN 25 |
| KT UEM 1-25 MM | 25 | G 1" -11 | 16,00 | 90 | 65 | 1:3 | 38 | PN 25 |

G1 = navoj priključka 1 – Ø ID = prolazni provrt

Rezervni dijelovi

UEM KT Pretorna matica za stožaste tuljke