XV RD HB OS

Nazuvica sita

Karakteristike

Područje primjene	u građevini, rudarstvu i gradnji tunela
Priključak 1	Okrugli vanjski navoj
Priključak 2	BSP vanjski navoj, cilindrični
Norma	DIN 20037
Mediji	komprimirani zrak, voda
Materijal	Čelik



Opis

Odgovara vijčanim spojevima stožastih tuljaca

Artikl

Naziv	Izvedba	G1	G2	Duljina (mm)	Konus	SW (mm)	Radni tlak bari
XVRD 32 HB 20 OS	bez filtra	Rd 32 x 1/8"	G 3/4" -14	48	1:3	32	PN 25
XVRD 38 HB 25 OS	bez filtra	Rd 38 x 1/8"	G 1" -11	54	1:3	41	PN 25
XVRD 46 HB 25 OS	bez filtra	Rd 46 x 1/6"	G 1" -11	58	1:3	46	PN 25
XVRD 46 HB 32 OS	bez filtra	Rd 46 x 1/6"	G 1,1/4" - 11	58	1:3	46	PN 25
XVRD 46 HB 40 OS	bez filtra	Rd 46 x 1/6"	G 1,1/2" - 11	63	1:3	50	PN 25
XVRD 55 HB 32 OS	bez filtra	Rd 55 x 1/6"	G 1,1/4" - 11	63	1:3	55	PN 25
XVRD 55 HB 40 OS	bez filtra	Rd 55 x 1/6"	G 1,1/2" - 11	68	1:3	55	PN 25
XVRD 55 HB 50 OS	bez filtra	Rd 55 x 1/6"	G 2" -11	68	1:3	75	PN 25
XVRD 62 HB 40 OS	bez filtra	Rd 62 x 1/6"	G 1,1/2" - 11	75	1:3	65	PN 25
XVRD 62 HB 50 OS	bez filtra	Rd 62 x 1/6"	G 2" -11	75	1:3	75	PN 25
XVRD 75 HB 40 OS	bez filtra	Rd 75 x 1/6"	G 1,1/2" - 11	80	1:3	75	PN 25
XVRD 75 HB 50 OS	bez filtra	Rd 75 x 1/6"	G 2" -11	85	1:3	75	PN 25

G1, G2 = navoji priključka 1, odn. 2 – SW = širina ključa

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.