XV RD
Konusna dvostruka nazuvica

HANSA-FLEX

Karakteristike

Područje primjene	u građevini, rudarstvu i gradnji tunela
Priključak 1	Okrugli vanjski navoj
Priključak 2	Okrugli vanjski navoj
Norma	DIN 8537/20.036
Mediji	komprimirani zrak, voda
Materijal	Čelik



Opis

Odgovara vijčanim spojevima stožastih tuljaca

Artikl

Naziv	G1 + G2	Duljina (mm)	Konus	SW (mm)	Radni tlak bari
XV 32 RD	Rd 32 x 1/8"	55	1:3 / 1:3	32	PN 25
XV 38 RD	Rd 38 x 1/8"	62	1:3 / 1:3	41	PN 25
XV 46 RD	Rd 46 x 1/6"	70	1:3 / 1:3	46	PN 25
XV 55 RD	Rd 55 x 1/6"	78	1:3 / 1:3	55	PN 25
XV 62 RD	Rd 62 x 1/6"	88	1:3 / 1:3	65	PN 25
XV 75 RD	Rd 75 x 1/6"	100	1:3 / 1:3	75	PN 25

G1 + G2 = navoji priključaka 1+2 – SW = širina ključa

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.