

# XV RD

Konusna dvostruka nazuvica

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

**Područje primjene** u građevini, rudarstvu i gradnji tunela

**Priključak 1** Okrugli vanjski navoj

**Priključak 2** Okrugli vanjski navoj

**Norma** DIN 8537/20.036

**Mediji** komprimirani zrak, voda

**Materijal** Čelik



## Opis

Odgovara vijčanim spojevima stožastih tuljaca

## Artikli

Naziv	G1 + G2	Duljina (mm)	Konus	SW (mm)	Radni tlak bari
XV 32 RD	Rd 32 x 1/8"	55	1:3 / 1:3	32	PN 25
XV 38 RD	Rd 38 x 1/8"	62	1:3 / 1:3	41	PN 25
XV 46 RD	Rd 46 x 1/6"	70	1:3 / 1:3	46	PN 25
XV 55 RD	Rd 55 x 1/6"	78	1:3 / 1:3	55	PN 25
XV 62 RD	Rd 62 x 1/6"	88	1:3 / 1:3	65	PN 25
XV 75 RD	Rd 75 x 1/6"	100	1:3 / 1:3	75	PN 25

G1 + G2 = navoji priključaka 1+2 – SW = širina ključa