

# UEM KT RD

Preturna matica za stožaste tuljke

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

Područje primjene	u građevini, rudarstvu i gradnji tunela
Priključak 1	Okrugli navoji matice
Norma	DIN 8537/20.033
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Mediji	komprimirani zrak, voda
Materijal	Temper lijev
Površinska zaštita	galvanski premaz



## Artikli

Naziv	G1	Duljina (mm)	b (mm)	Provrt Ø (mm)	Radni tlak bari
UEM RD 32	Rd 32 x 1/8"	28	65	23,0	PN 25
UEM RD 32-2	Rd 32 x 1/8"	28	65	27,5	PN 25
UEM RD 38	Rd 38 x 1/8"	33	76	29,0	PN 25
UEM RD 46	Rd 46 x 1/6"	36	86	35,0	PN 25
UEM RD 55	Rd 55 x 1/6"	38	95	42,0	PN 25
UEM RD 62	Rd 62 x 1/6"	44	105	49,0	PN 25
UEM RD 75	Rd 75 x 1/6"	50	137	61,0	PN 25
UEM RD 105	Rd 105 x 1/4"	60	158	-	PN 25

G1 = navoj priključka 1

## je pribor uz sljedeće proizvode

KT MM Stožasti tuljak

## je rezervni dio uz sljedeće proizvode

KT UEM RD Stožasti tuljak s pretornom maticom