

Karakteristike

Područje primjene	za transport žbuke, betona i estriha na pumpama, uređajima za prskanje i strojevima za čišćenje
Priključak 1	BSP vanjski navoj, cilindrični
Priključak 2	Ženski dio spojke
Posebna obilježja	Ispitano od strane TÜV-a
Mediji	žbuka, beton, estrih
Materijal	Čelik Temper lijev
Površinska zaštita	galvanski premaz



Napomena

Veličine tipova 25 s jednom polugom, sve ostale s 2 poluge.

Pozor: Samo iste veličine tipova se mogu međusobno zamjeniti!

Artikli

Naziv	G1	Veličina tipa	Ident. mjera	maks. radni tlak (bar)	Sustav
MM AG 10/25	G 1" -11	25	35,5	50	22 / 23,5
MM AG 10-X25	G 1" -11	X25	42,0	50	22 / 23,5
MM AG 54/35	G 1,1/4" - 11	35	51,0	50	22
MM AG 15/42	G 1,1/2" - 11	42	54,0	50	22 / 23,5
MM AG 20/50	G 2" - 11	50	64,0	50	22
MM AG 25/50	G 2,1/2" - 11	50	64,0	50	22

Rezervni dijelovi

MDR Brtva spojke za žbuku