

### Karakteristike

<b>Područje primjene</b>	za transport žbuke, betona i estriha na pumpama, uređajima za prskanje i strojevima za čišćenje
<b>Priključak 1</b>	BSP vanjski navoj, cilindrični
<b>Priključak 2</b>	Ženski dio spojke
<b>Posebna obilježja</b>	Ispitano od strane TÜV-a
<b>Mediji</b>	žbuka, beton, estrih
<b>Materijal</b>	Čelik Temper lijev
<b>Površinska zaštita</b>	galvanski premaz



### Napomena

Veličine tipova 25 s jednom polugom, sve ostale s 2 poluge.

Pozor: Samo iste veličine tipova se mogu međusobno zamjeniti!

### Artikli

Naziv	G1	Veličina tipa	Ident. mjera	maks. radni tlak (bar)	Sustav
<b>MM AG 10/25</b>	G 1" -11	25	35,5	50	22 / 23,5
<b>MM AG 10-X25</b>	G 1" -11	X25	42,0	50	22 / 23,5
<b>MM AG 54/35</b>	G 1,1/4" - 11	35	51,0	50	22
<b>MM AG 15/42</b>	G 1,1/2" - 11	42	54,0	50	22 / 23,5
<b>MM AG 20/50</b>	G 2" - 11	50	64,0	50	22
<b>MM AG 25/50</b>	G 2,1/2" - 11	50	64,0	50	22

### Rezervni dijelovi

**MDR** Brtva spojke za žbuku