

**Karakteristike**

<b>Područje primjene</b>	za transport žbuke, betona i estriha na pumpama, uređajima za prskanje i strojevima za čišćenje
<b>Priključak 1</b>	BSP unutarnji navoj, cilindrični
<b>Priključak 2</b>	Ženski dio spojke
<b>Posebna obilježja</b>	Ispitano od strane TÜV-a
<b>Mediji</b>	žbuka, beton, estrih
<b>Materijal</b>	Čelik Temper lijev
<b>Površinska zaštita</b>	galvanski premaz

**Napomena**

Veličine tipova 25 i MMIG10-MA s jednom polugom, sve ostale s 2 poluge.

Pozor: Samo iste veličine tipova se mogu međusobno zamijeniti!

**Artikli**

Naziv	G1	Veličina tipa	Ident. mjera	maks. radni tlak (bar)	Sustav
MM IG 10/25	G 1" -11	25	35,5	50	22 / 23,5
MM IG 10-MA	G 1" -11	-	38,0	50	svibanj
MM IG 10-X25	G 1" -11	X25	42,0	50	22 / 23,5
MM IG 10/35	G 1" -11	35	51,0	50	22
MM IG 54/35	G 1,1/4" - 11	35	51,0	50	22
MM IG 15/35	G 1,1/2" - 11	35	51,0	50	22
MM IG 15/42	G 1,1/2" - 11	42	54,0	50	22 / 23,5
MM IG 20/50	G 2" -11	50	64,0	50	22
MM IG 25/65	G 2,1/2" - 11	65	74,0	25	22 / 23,5

**Rezervni dijelovi**

MDR Brtva spojke za žbuku