# MM IG

Spojka za žbuku, ženski dio IGR

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Područje primjene** | za transport žbuke, betona i estriha na pumpama, uređajima za prskanje i strojevima za čišćenje |
| **Priključak 1** | BSP unutarnji navoj, cilindrični |
| **Priključak 2** | Ženski dio spojke |
| **Posebna obilježja** | Ispitano od strane TÜV-a |
| **Mediji** | žbuka, beton, estrih |
| **Materijal** | Čelik<br>Temper lijev |
| **Površinska zaštita** | galvanski premaz |



## Napomena

Veličine tipova 25 i MMIG10-MA s jednom polugom, sve ostale s 2 poluge.

Pozor: Samo iste veličine tipova se mogu međusobno zamjeniti!

## Artikl

| Naziv | G1 | Veličina tipa | Ident. mjera | maks. radni tlak (bar) | Sustav |
|---|---|---|---|---|---|
| **MM IG 10/25** | G 1" -11 | 25 | 35,5 | 50 | 22 / 23,5 |
| **MM IG 10-MA** | G 1" -11 | - | 38,0 | 50 | svibanj |
| **MM IG 10-X25** | G 1" -11 | X25 | 42,0 | 50 | 22 / 23,5 |
| **MM IG 10/35** | G 1" -11 | 35 | 51,0 | 50 | 22 |
| **MM IG 54/35** | G 1,1/4" - 11 | 35 | 51,0 | 50 | 22 |
| **MM IG 15/35** | G 1,1/2" - 11 | 35 | 51,0 | 50 | 22 |
| **MM IG 15/42** | G 1,1/2" - 11 | 42 | 54,0 | 50 | 22 / 23,5 |
| **MM IG 20/50** | G 2" -11 | 50 | 64,0 | 50 | 22 |
| **MM IG 25/65** | G 2,1/2" - 11 | 65 | 74,0 | 25 | 22 / 23,5 |

## Rezervni dijelovi

| | |
|---|---|
| **MDR** | Brtva spojke za žbuku |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*