

Karakteristike

Područje primjene	za transport žbuke, betona i estriha na pumpama, uređajima za prskanje i strojevima za čišćenje
Priključak 1	BSP unutarnji navoj, cilindrični
Priključak 2	Muški dio spojke
Posebna obilježja	Ispitano od strane TÜV-a
Mediji	žbuka, beton, estrih
Materijal	Čelik Temper lijev
Površinska zaštita	galvanski premaz



Napomena

Veličine tipova 25 i MMIG10-MA s jednom polugom, sve ostale s 2 poluge.

Pozor: Samo iste veličine tipova se mogu međusobno zamjeniti!

Artikli

Naziv	G1	Veličina tipa	Ident. mjera	maks. radni tlak (bar)	Sustav
MV IG 10/25	G 1" -11	25	35,0	50	22 / 23,5
MV IG 10-MA	G 1" -11	-	37,5	50	svibanj
MV IG 10-X25	G 1" -11	X25	41,0	50	22 / 23,5
MV IG 10/35	G 1" -11	35	49,5	50	22
MV IG 54-X25	G 1,1/4" - 11	X25	41,0	50	22 / 23,5
MV IG 54/35	G 1,1/4" - 11	35	49,5	50	22
MV IG 54/50	G 1,1/4" - 11	50	63,0	50	22
MV IG 15/35	G 1,1/2" - 11	35	49,5	50	22
MV IG 15/42	G 1,1/2" - 11	42	53,0	50	22 / 23,5
MV IG 15/50	G 1,1/2" - 11	50	63,0	50	22
MV IG 20/35	G 2" -11	35	49,5	50	22
MV IG 20/50	G 2" -11	50	63,0	50	22
MV IG 25/50	G 2,1/2" - 11	50	63,0	50	22
MV IG 25/65	G 2,1/2" - 11	65	73,0	25	22 / 23,5