# MV TUELLE

Spojka za žbuku, muški dio s crijevnim tuljkom

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Područje primjene** | za transport žbuke, betona i estriha na pumpama, uređajima za prskanje i strojevima za čišćenje |
| **Priključak 1** | Priključak crijeva |
| **Priključak 2** | Muški dio spojke |
| **Posebna obilježja** | Ispitano od strane TÜV-a |
| **Mediji** | žbuka, beton, estrih |
| **Materijal** | Čelik<br>Temper lijev |
| **Površinska zaštita** | galvanski premaz |



## Napomena

Veličine tipova 25 i MMIG10-MA s jednom polugom, sve ostale s 2 poluge.

Pozor: Samo iste veličine tipova se mogu međusobno zamjeniti!

## Artikl

| Naziv | za crijevo unutrašnjeg promjera (mm) | Veličina tipa | Ident. mjera | maks. radni tlak (bar) | Sustav |
|---|---|---|---|---|---|
| **MV TUELLE 25** | 25 | 25 | 35,0 | 50 | 22 / 23,5 |
| **MV TUELLE-X25** | 25 | X25 | 41,0 | 50 | 22 / 23,5 |
| **MV TUELLE 35** | 35 | 35 | 49,5 | 50 | 22 |
| **MV TUELLE 38** | 38 | 35 | 49,5 | 50 | 22 |
| **MV TUELLE 42** | 42 | 42 | 53,0 | 50 | 22 / 23,5 |
| **MV TUELLE 50** | 50 | 50 | 63,0 | 50 | 22 |
| **MV TUELLE 65** | 65 | 65 | 73,0 | 25 | 22 / 23,5 |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*