MV TUELLE

Spojka za žbuku, muški dio s crijevnim tuljkom

Karakteristike

Područje primjene	za transport žbuke, betona i estriha na pumpama, uređajima za prskanje i strojevima za čišćenje
Priključak 1	Priključak crijeva
Priključak 2	Muški dio spojke
Posebna obilježja	Ispitano od strane TÜV-a
Mediji	žbuka, beton, estrih
Materijal	Čelik Temper lijev
Površinska zaštita	galvanski premaz



Napomena

Veličine tipova 25 i MMIG10-MA s jednom polugom, sve ostale s 2 poluge.

Pozor: Samo iste veličine tipova se mogu međusobno zamjeniti!

Artikl

Naziv	za crijevo unutrašnjeg promjera (mm)	Veličina tipa	Ident. mjera	maks. radni tlak (bar)	Sustav
MV TUELLE 25	25	25	35,0	50	22 / 23,5
MV TUELLE-X25	25	X25	41,0	50	22 / 23,5
MV TUELLE 35	35	35	49,5	50	22
MV TUELLE 38	38	35	49,5	50	22
MV TUELLE 42	42	42	53,0	50	22 / 23,5
MV TUELLE 50	50	50	63,0	50	22
MV TUELLE 65	65	65	73,0	25	22 / 23,5

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.