

# MV TUELLE

Spojka za žbuku, muški dio s crijevnim tuljkom

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Područje primjene</b>  | za transport žbuke, betona i estriha na pumpama, uređajima za prskanje i strojevima za čišćenje |
| <b>Priključak 1</b>       | Priključak crijeva  |
| <b>Priključak 2</b>       | Muški dio spojke  |
| <b>Posebna obilježja</b>  | Ispitano od strane TÜV-a  |
| <b>Mediji</b>             | žbuka, beton, estrih  |
| <b>Materijal</b>          | Čelik<br>Temper lijev   |
| <b>Površinska zaštita</b> | galvanski premaz  |



## Napomena

Veličine tipova 25 i MMIG10-MA s jednom polugom, sve ostale s 2 poluge.

Pozor: Samo iste veličine tipova se mogu međusobno zamijeniti!

## Artikli

| Naziv                | za crijevo unutrašnjeg promjera<br>(mm) | Veličina tipa | Ident. mjera | maks. radni tlak<br>(bar) | Sustav    |
|----------------------|---|---------------|--------------|---------------------------|-----------|
| <b>MV TUELLE 25</b>  | 25                                      | 25            | 35,0         | 50                        | 22 / 23,5 |
| <b>MV TUELLE-X25</b> | 25                                      | X25           | 41,0         | 50                        | 22 / 23,5 |
| <b>MV TUELLE 35</b>  | 35                                      | 35            | 49,5         | 50                        | 22        |
| <b>MV TUELLE 38</b>  | 38                                      | 35            | 49,5         | 50                        | 22        |
| <b>MV TUELLE 42</b>  | 42                                      | 42            | 53,0         | 50                        | 22 / 23,5 |
| <b>MV TUELLE 50</b>  | 50                                      | 50            | 63,0         | 50                        | 22        |
| <b>MV TUELLE 65</b>  | 65                                      | 65            | 73,0         | 25                        | 22 / 23,5 |