

MV TUELLE

Spojka za žbuku, muški dio s crijevnim tuljkom

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|---------------------------|---|
| Područje primjene | za transport žbuke, betona i estriha na pumpama, uređajima za prskanje i strojevima za čišćenje |
| Priključak 1 | Priključak crijeva |
| Priključak 2 | Muški dio spojke |
| Posebna obilježja | Ispitano od strane TÜV-a |
| Mediji | žbuka, beton, estrih |
| Materijal | Čelik Temper lijev |
| Površinska zaštita | galvanski premaz |



Napomena

Veličine tipova 25 i MMIG10-MA s jednom polugom, sve ostale s 2 poluge.

Pozor: Samo iste veličine tipova se mogu međusobno zamijeniti!

Artikli

| Naziv | za crijevo unutrašnjeg promjera (mm) | Veličina tipa | Ident. mjera | maks. radni tlak (bar) | Sustav |
|----------------------|---|---------------|--------------|---------------------------|-----------|
| MV TUELLE 25 | 25 | 25 | 35,0 | 50 | 22 / 23,5 |
| MV TUELLE-X25 | 25 | X25 | 41,0 | 50 | 22 / 23,5 |
| MV TUELLE 35 | 35 | 35 | 49,5 | 50 | 22 |
| MV TUELLE 38 | 38 | 35 | 49,5 | 50 | 22 |
| MV TUELLE 42 | 42 | 42 | 53,0 | 50 | 22 / 23,5 |
| MV TUELLE 50 | 50 | 50 | 63,0 | 50 | 22 |
| MV TUELLE 65 | 65 | 65 | 73,0 | 25 | 22 / 23,5 |